
























wineo 600

Heterogenní plastová prkna pro lepení – druh krytiny podle DIN EN ISO 10582

wineo

	<b>wineo 600 wood</b>	<b>wineo 600 wood XL</b>	<b>wineo 600 stone XL</b>		
<b>Formát</b>	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm		
<b>Tloušťka výrobku</b>	2 mm	2 mm	2 mm		
<b>Prkna, dlaždice / m<sup>2</sup> na 1 balík</b>	18 / 3,89 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	12 / 5,01 m <sup>2</sup>		
<b>Balíky / m<sup>2</sup> na 1 paletu</b>	60 / 233,40 m <sup>2</sup>	64 / 271,36 m <sup>2</sup>	52 / 260,52 m <sup>2</sup>		
<b>Poskytnutí záruky Prodloužení záruky</b>	20 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmöller - www.wineo.de + 5 let při pokládce na podložnou rohož z PU				
<b>Klasifikace</b>				<b>Složení výrobku</b>	
	<b>Užitková třída 23</b> EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním	1	<b>Zapečetění povrchu</b>	
	<b>Užitková třída 32</b> EN ISO 10874	Komerční prostory s průměrným využíváním	2	<b>Povrchová struktura</b> Různá ražení	
	<b>Užitková třída 41</b> EN ISO 10874	Prostory v lehkém průmyslu s mírným využíváním	3	<b>Nášlapná vrstva</b> Tloušťka 0,4 mm	
	Obsah pojiva EN ISO 10582	Typ I	4	<b>Dekor</b> Dekorační film	
	<b>R9</b> Protiskuzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R 9	5	<b>Základní vrstva</b>	
	Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím EN ISO 26987	Dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a době kontaktu	6	<b>Protitah</b>	
	Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	Stálobarevnost (metoda 2) ≥ 6	7	<b>Podložná rohož</b> <b>silentPLUS</b> (samostatně k dostání)	
	Zbytkové vtažení EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm bez podložné rohože ~ 0,17 mm s silentPREMIUM			
	Pokus u kolečkových židlí ISO 4918	25.000 otáček bez poškození s kolečky typu W			
	Tepelný propustný odpor EN 12667	≤ 0,011 (m <sup>2</sup> K)/W bez podložné rohože ≤ 0,021 (m <sup>2</sup> K)/W s silentPREMIUM nebo silentPLUS			
	Redukce kročejového hluku EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 17 dB v systému s silentPLUS			
	Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999	~ 0,15 %			
	Likvidace	<u>Soukromé:</u> možné do normální domovního odpadu / neskladného odpadu Komerční: Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203			
		Windmöller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf  DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658       www.wineo.de			
					

**Upozornění:**

- Podlahové topení  
Vhodné pro všechna běžná teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy až do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmöller GmbH.