

SURFACE - CEILING - WALL



WORKING CONDITIONS




Storage & installation conditions for Orac Decor products & DecoFix.

Place profiles & adhesives at room temperature 24 hours before installation.


GLUES

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX




- INTERIOR, POROUS AND DRY SURFACE


LXX AXX



DecoFix PRO
lepení
na strop a stěnu




DecoFix EXTRA
lepení spojů




- EXTERIOR
- NON-POROUS AND HUMID SURFACE
- HUMID PLACES


LXX AXX



DecoFix HYDRO
lepení na stěnu
a strop




DecoFix EXTRA
lepení spojů




- INTERIOR, POROUS AND DRY SURFACE


BXX



DecoFix PRO
lepení na
stěnu a strop




DecoFix PRO
lepení spojů




- NON-POROUS AND HUMID SURFACE
- HUMID PLACES

BXX



DecoFix HYDRO
lepení na stěnu
a strop



DecoFix HYDRO
lepení spojů



DecoFix Pro
FDP500 310ml
> 7 to 8m
FDP600 4200ml
> 65 to 110m



DecoFix Extra
FX200 310ml
> min. 80m
FX210 80ml
> min. 20m



DecoFix Hydro
FDP700 290 ml
> 7 to 8 m

- Silné akrylové lepidlo na bázi vody
- Dlouhodobé lepení lišt na zeď nebo strop

- Pro vnitřní použití a porézní povrchy (ne pro vlhké prostory nebo exteriér)
- Odstraňitelné je vlhkou houbou nebo hadříkem
- Není odolné mrazu

- Lepidlo na bázi polyuretanu
- Čelní lepení spojů lišt
- Před vytvrzením odstraňte přebytečné lepidlo (max. 1 hodinu a opakujte po 2-3 hodinách)
- Vyčistěte s acetonem nebo syntetickým ředidlem
- Lze natírat po 24 hodinách

- Extra silné MS polymerové lepidlo
- Pro venkovní aplikace, vlhké prostředí, neporézní povrchy (dlaždice, sklo, ...)
- Odstraňte roztokem mýdla