

Technický list		
EGGER LAMINÁTOVÉ PODLAHY		
nosná deska		HDF-Quell Stopp Plus
PROFIL		Patentovaný systém pokládky UNI fit! představuje rychlé a snadné pokládání bez použití lepidla. Vyrobeno v licenci společnosti Flooring Industries™.
Záruka pro domácí použití		V souladu s Egger záručními podmínkami
Záruka pro komerční použití		V souladu s Egger záručními podmínkami
Antistatické vlastnosti dle normy EN1815		ano, < 2kV
TŘÍDY POUŽITÍ	32	
Evropská norma		
Formát	LONG	
Rozměr v mm (délka x šířka)	2052 x 248	
Celková tloušťka	9	
Tloušťka silenzio®		
FASETA WOODVISION®	WV4	
Paleta	Balení	
Množství v balení	Nevratná paleta	
	Kus	5
	m ²	2,54
	kg	22,12
Množství na paletě	Kus	180
	m ²	91,60
	kg	824,00
Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky		
Odolnost proti oděru dle EN13329	AC4 (IP ≥ 4000)	
Odolnost proti nárazu dle EN13329	IC2	
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438	groupe 1 + 2: niveau 5 groupe 3: niveau 4	
Vlastnosti při simulaci přemísťování nábytkové nohy dle EN424	žádné viditelné poškození při zkoušce s nohou typu 0	
Test kolečkovou židlí dle EN425	žádné viditelné změny nebo poškození	
Test kolečkovým kancelářským křeslem dle EN12529	Typ W	
Bobtnání dle EN 13329	≤ 18 %	
Tolerance horní vrstvy dle EN13329	Délka ± 0,2 mm šířka ± 0,1 mm tloušťka ± 0,5 mm	
Stálobarevnost dle EN 13329	Modrá stupnice stupeň ≥ level 6 Modrá stupnice stupeň ≥ Stufe 4	
Odolnost na konstatní zatížení dle EN433	< 0,01	
Těsnost dle EN13329	≥ 1,0 N/mm ²	
Tepelný odpor podle normy EN 12667	0,08 m ² K/W	

