

Informace o produktu: Osmo Barevný olej

Bez obsahu rozpouštědel, barevné zušlechtnění dřeva do vnitřních prostor

Popis výrobku

Osmo Barevný olej je vysoce kvalitní barevný pigmentový základ bez obsahu rozpouštědel pro profesionální kladeče podlah, vhodný pro všechny dřevěné podlahy z tuzemského dřeva (prkna z masivního dřeva, selská prkna a palubkové podlahy) podle DIN 18356.

Bezbarvá konečná úprava se provede Osmo Tvrdým voskovým olejem *Pure*. Hotový povrch se vyznačuje zvláštní tvrdostí povrchu a odolností proti ošlapání. Odpuzuje vodu a je nenáchylný k zašpinění. Skvrny lze odstranit snadno a beze stop.

Dodatečnou úpravu jednotlivých silně zatěžených a poškozených míst bez znatelných okrajů lze provést pouze jednoduchým očištěním a přetřením. Žádné celoplošné obrušování a přepracování celé plochy.

Osmo Barevný olej je založen na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků. Povrch má otevřené póry, neodprýskává ani nepraská nebo se neodlupuje. Proto se také hodí obzvláště dobře k použití ve vlhkých prostorách jako kuchyň a koupelna.

Povrch je odolný vůči vínu, pivu, cola nápojům, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku, vodě atd. podle DIN EN 12720 (dříve 68861-1C).

Na bázi přírodního oleje - vosku

Osmo Barevný olej je založen na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků. Přírodní oleje a vosky pronikají hluboko do dřeva. Uchovávají ho zdravé a elastické a nenechají ho vyschnout. Dřevo může dýchat. Vlhkost může unikat. Bobtnání a smršťování dřeva je omezeno.

Zdraví a životní prostředí

Osmo Barevný olej neobsahuje ani biocidní látky ani konzervační prostředky. Nátěr je po uschnutí nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odpovídá DIN 53160 (stálobarevnost v potu a při naslinění) a rovněž EURO normě EN 71.3 (vhodný pro dětské hračky)).

Princip Osmo, vyrábět a dodávat pouze takové výrobky, které jsou podle posledních poznatků zdravotně nezávadné a nejsou nebezpečné při výrobě ani použití, vedl k certifikaci dle DIN EN ISO 9001 (systém jakosti) a DIN EN ISO 14001 (systém ochrany životního prostředí).

Oblasti použití

Dřevěné podlahy ve vnitřních prostorách.

Pro tvrdé dřevo jako wengé, meranti, merbau, jatoba atd. je třeba upřednostnit úpravu Osmo Čistým voskem (provést zkušební nános!). Další informace k úpravě exotických druhů dřeva Vám na vyžádání rádi poskytneme.

Barevné odstíny

- č. 5411 bílá
- č. 5412 stříbrná
- č. 5413 bílá intenzivní
- č. 5414 grafit
- č. 5415 kouř
- č. 5416 jatoba
- č. 5417 černá intenzivní
- č. 5436 karamel
- č. 5437 písek
- č. 5441 havana
- č. 5443 koňak
- č. 5464 tabák
- č. 5468 antika
- č. 5471 černá

Počet nánosů

1 x Barevný pigmentový základ Osmo Barevný olejem; 2 x konečná úprava Osmo Tvrdým voskovým olejem *Pure* 5125 - čtěte pokyny v odstavci : Zpracování !

Informace o produktu: Osmo Barevný olej

Bez obsahu rozpouštědel, barevné zušlechtní dřeva do vnitřních prostor

Vydatnost

1 l = cca 50-60 m² při jednom nánosu

Velikosti balení

1 litrový kanystr s hubicí, větší balení k dostání na vyžádání

Koroze

V prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu se doporučuje použití pozinkovaných, nerezavějících hřebíků a šroubů.

Příprava

Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max. 10% vlhkost dřeva). Aplikujte pouze na dřevo, které není vystaveno mrazu. Malé trhliny nebo otvory v povrchu dřeva opravte Osmo Pastou na dřevo. Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré nánosy laků odstraňte (s odstraňovačem Osmo Abbeizer č. 6000 nebo obroušením). Povrch podle potřeby dobruste jemným brusným papírem (zrnitost P 120-150), prach důkladně odstraňte.

Zpracování

Osmo Barevný olej je připravený ihned k použití. Neředte. Před použitím dobře promíchejte. K promíchání sejměte víčko a důkladně promíchejte tyčinkou. K aplikaci víčko opět pevně přitiskněte na nádobu a povytaženým uzávěrem aplikujte přímo na povrch. Tekutý materiál naneste velmi tence stěrkou. K tomu se ideálně hodí Osmo Profi-stěrka. Poté egalizujte strojem s jedním nebo více kotouči s bílým padem nebo kartáči. Přebytečné množství materiálu je třeba odstranit. U strukturovaného dřeva nebo dřeva se zkosenými hranami přebytky ve zkosených hranách odstraňte štětcem nebo kartáčem a k egalizování používejte výhradně kartáč.

Upozornění: Pokud jednokotoučový stroj zanechává šmouhy na základě příliš velkého množství materiálu, doporučujeme obrátit pad nebo ho vyměnit. Kartáče lze očistit na starém koberci.

Přes noc nechat schnout minimálně 8-10 hodin. Zajistit dobré větrání.

Poté jako bezbarvou konečnou úpravu nanést 2 nánosy Osmo Tvrdého voskového oleje *Pure* 5125.

Poznámka: Pro velmi tmavé dřevo s otevřenými póry bohaté na obsažené látky jako meranti, wengé a merbau je třeba upřednostnit úpravu Osmo Čistým voskem (provést zkušební nános).

Čištění pracovního náradí: Osmo Čističem štětců (neobsahuje benzol) nebo terpentýnovou náhražkou.

Doba schnutí:

Po každém nánosu cca 8-10 hod., suché tak, že neulpívá prach za cca 6 hod. Zajistit dobré větrání (Osmo nátěry schnou oxidací a potřebují proto ke schnutí přívod vzduchu).

Skladovatelnost

2 roky a déle trvanlivý, pokud bude výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem, před použitím skladovat 24-36 hodin při pokojové teplotě.

Údržba

Na normální údržbu podlahy stačí smeták, vysavač nebo – velmi praktické – elektrický sací leštič parket. Podlahu lze bez problémů stírat na vlhko (voda s přidáním Osmo Wisch-Fixu), poté setřít do sucha.

Informace o produktu: Osmo Barevný olej

Bez obsahu rozpouštědel, barevné zušlechtní dřeva do vnitřních prostor

Obzvláště odolné skvrny lze snadno odstranit Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem /sprejem: Nanést v tenké vrstvě na hadřík (příp. Osmo leštící pad = extra jemná ocelová vlna, u dubu použít Scotchpad) a odstranit stíráním. Nečistoty odstranit suchým hadříkem. Po uschnutí lehce přešetřit. Osmo Vosková péče a čistící prostředek /sprej čistí a regeneruje zároveň.

Renovace celé plochy

Na důkladně očištěný a suchý povrch jednou aplikovat Osmo Tvrdý voskový olej Pure nebo Osmo Tvrdý voskový olej Original 3032, nechat důkladně uschnout a příp. přešetřit. Není třeba obrousit celou plochu! Tedy nevzniká prach z obrušování, který ohrožuje zdraví!

Složení

* bez obsahu rozpouštědel a vody (pevné částice cca 99 % podle DIN EN ISO 3251)

Báze: přírodní rostlinné oleje a vosky (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku, vosk Carnauba a Candelilla, parafíny)

Pigmenty: pigmenty kyslíčnicku železitého a kyslíčnicku titaničitý (bílý pigment)

Aditiva: sikativa (sušidla) a vodu odpuzující aditiva

Detailní kompletní deklaráce / bezpečnostní list výrobku / na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost (hustota): 1,0 - 1,2 g/cm³

Viskozita: hustá/ jako smetana)

Kinematický při 20°C: 120 - 190s podle DIN 53211/4mm

Zápach: slabý/mírný (podle rostlinného oleje), po uschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: > 100°C podle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu výrobku. Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltkarboxylát. Může vyvolat alergickou reakci.

Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).

Chování za požáru odpovídá požadavkům DIN 4102 (Chování stavebních materiálů a dílů za požáru) třída B2 (normálně hořlavý).

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání pro profesionální uživatele.

Likvidace

K recyklaci dávat pouze obaly vyprázdněné od zbytků. Zbytky výrobku je třeba zlikvidovat podle místních úředních předpisů (AVV): 07 06 99. GISCODE: Ö10.

Výše uvedené informace byly poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky (stav: 02/2010)