


Contract-Lock

Údaje o výrobku EN ISO 10582

	Standardní	Technické údaje
Celková tloušťka	EN ISO 24346	5 mm
Vrstva opotřebení	EN ISO 24340	0,7 mm
Hmotnost	ISO 23997	8 kg / m ²
Obsah pojiva v opotřebované vrstvě	EN ISO 24342	Typ 1
Rozměry	EN ISO 24342	457,2 x 457,2 mm
Balení		10 dlaždic/krabice = 2,09 m ²
Klasifikace		
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	Třída 34-43
Třída požární ochrany	EN-13501	Bu-S1
Statická elektrina	CS-1815	< 2 kV
Odolnost proti skluzu	DIN 51130	R10 v závislosti na struktuře povrchu
Technické údaje		
Snížení hluku	EN-ISO-717-2	ALw = 12 dB
Stabilita rozměrů	EN ISO 23999	0,15 %
Zbytkový dojem	EN ISO 24343-1	0,10 mm
Podlahové vytápění		Vhodné
Vhodné pro kancelářské židle	ISO 4918	Vhodné
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Velmi dobré
Tepelná odolnost	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
Stálost barev	EN ISO 105 - B02	* 6
Nátěry		PU
Označení CE		
	EN-14041	