

Artikel Article		40570
Trägermaterial Basic material		100% Polyester 100% polyester
Breite Width		200 cm
Gewicht ca. Weight approx.		175 g/m ²
Warendicke ca. Thickness approx.	EN ISO 5084	0,38 mm
Verarbeitungshinweis Manufacturing guidance		kalt schneidbar to cut with cold knife
Verpackungseinheit ca. Roll length approx.		50 m
Pflegehinweis Care instruction		feucht abwischbar (Vorversuche entsprechend der Farbtiefe durchführen) spongeable (pretests depending on colour recommended)
Transparenzgrad Transparency degree		halbtransparent semi-transparent
Feuchtraumeignung Suitable for moist atmosphere		ja yes
Bildschirmarbeitsplatzeignung Suitable for office environment (according to light-transmission)	DIN EN ISO 9241-6	farbabhängig depending on colour
Maßänderung (%) Moisture shrinkage (%)	DIN 53892 B2	Kette / Schuss: < 0,5 warp / weft: < 0.5
Lichtechtheit (Fensterseite) Light fastness (window side)	EN ISO 105 - B02	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour
Reibechtheit Rubbing fastness	EN ISO 105 - X12	3-5 farbabhängig (schwarz 2) 3-5 depending on colour (black 2)
Strahlungswerte Radiation rate	DIN EN 410	auf Anfrage erhältlich available on request

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben und unten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.
All specifications are based on average values and may deviate within the standard tolerance limits. Subject to technical modifications.



Die Laufzeit der hier gezeigten Artikel beträgt mindestens 4 Jahre, gerechnet vom Zeitpunkt der Markteinführung. Besonders gut laufende Artikel werden über diese Zeit hinaus weiter in unserer Kollektion geführt. Die konkret gültige Laufzeit eines Artikels sollte bei unseren Verkaufsmitarbeitern angefragt werden.
The life span of these mentioned products is at least four years, starting from the commercial launch of these items. Exceptionally successful fabrics will remain in our house range over and above the afore mentioned period. Please request the individual life span for each product by contacting our customer service team.