




Floorwise Prima

Kvalitní polyurethanová podložka se střední hustotou

Klasifikace koncového použití (BS 5808): GD/U, Běžné použití

Výsledek testu dle BS 5808: 1991 – Britský standard pro podložky pod koberce

Specifikace (Typické hodnoty)	Výsledek	Metoda
Rozměr role	11m x 1.37m = 15.07m ² ±1%	
Tloušťka	8 mm ±5%	
Váha role	10.6 Kg ±5%	
Jádro HD	Industriální pěna s střední hustotou + - 80kg/m ³ +5% -0%	
Povrch	Laminace netkaným roumem	
Vystužení folií	Spodní vrstva opatřena zelenou micro folií	
Kompresní práce (po dlouhodobé zátěži)	95,8 J/m ²	BS4098
Komprese po částečné zátěži	7.0 mm	
Uchování kompresní práce	76,1 %	BS4098
Ztráta tloušťky po částečné zátěži	<5 %	BS4052
Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	6.9 %	BS 4939
Odolnost proti potrhání	Prošlo	BS5808
Aroma	Bez nežádoucího aroma	
Hořlavost - Test rozžaveným "ořechem"	Prošlo – nízký radius zápalného efektu	Testováno dle BS 4749
Tepelná odolnost (Tog)	1.90 togs	BS 4745
Zvukové vlastnosti Index využití dopadu váhového tělesa (ΔLw)	33 dB	Výsledek testu dle ISO 140-8 1998, Stanoveno dle ISO 717-2 1997
Klasifikace koncového použití	Běžné použití	BS5808
	Recyklovatelné Floorwise PU podložky pod koberce nejsou pouze vyrobené z recyklovaných materiálů, ale jsou i plně recyklovatelné. Není důvod je odkládat na skládky odpadů.	

