

Vysoce kvalitní polyuretan s vysokou hustotou

Een kwalitatieve polyurethaan van hoge densiteit Un
polyuréthane moulé de haute densité
Ein hochwertiger, hochdichter Polyurethanschaum
Poliuretano de alta calidad y de elevada densidad

ORAC nv/sa
Biekorfstraat 32
8400 Ostend, Belgium
T +32 (0)59 80 32 52
info@oracdecor.com
www.oracdecor.com



UM201 - 09/2021

MADE IN EU

TYPICKÉ VÝHODY PRODUKTU

TYPISCHE PRODUCTVOORDELEN
AVANTAGES PRODUITS TYPIQUES
TYPISCHE PRODUKTORTEILE
VENTAJAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO



Exkluzivita a kreativita, kompletní designová řada pro silný vizuální dojem

Exclusiviteit & Creativiteit, een volledig design assortiment voor een grote visuele indruk
Exclusivité & Créativité, un assortiment design complet, pour une impression forte
Exklusivität & Kreativität, ein komplettes Design Sortiment für einen grossen visuellen Eindruck
Exclusividad & creatividad, un gama de diseño completo, para un fuerte impacto visual



Umožňuje hluboké reliéfy a zdobené profily. Ostré hrany pro optimální design

Diepe reliëfs voor geornamenteerde profielen mogelijk. Scherpe randen voor een optimal design
Possibilité de relief pour des profils ornementés. Angles tranchants pour une conception optimale
Ermöglicht tiefe Reliefs für ornamentierte Profile. Scharfe Konturen für ein optimales Design
Posibilidad de piezas adornadas con relieves para dar dimensión. Líneas perfectas para un diseño óptimo



Lze použít i v exteriéru a ve vlhkém prostředí. Pro venkovní použití musí být opatřeny speciálním nátěrem.

Ook geschikt voor buitengebruik en in vochtige ruimtes. Dient met een kwalitatieve buitenverf overschilderd te worden
Convient aussi pour l'utilisation en plein air et en pièces humides. Doit être parachevé avec une peinture spéciale pour extérieur
Auch geeignet für Innen und Außen, sowie in Feuchträumen. Muss mit witterungsbeständige Fassadenfarben oder Lacken beschichtet werden
Se puede aplicar en el exterior y zonas húmedas (baños, cocinas, etc). Deberán cubrirse con un revestimiento especial para su uso en el exterior



Lze vyrobit ve flexibilním provedení (Reference + F)

Kan in flexibele versie worden gemaakt (Referentie + F)
Se produit également en version flexible (Référence + F)
Ist in flexibler Ausführung erhältlich (Referenz + F)
También está disponible en versión flexible (referencias + F)

OBECNÉ VÝHODY PRODUKTU

ALGEMENE PRODUCTVOORDELEN
AVANTAGES PRODUITS GENERALES
ALLGEMEINE PRODUKTORTEILE
VENTAJAS GENERALES DEL PRODUCTO



Základní nátěr výrobků pro hladký a matný povrch a lepší přilnavost barvy

Gepriemd, voor een glad en mat oppervlakte met goede verhechting
Avec primer, pour une surface lisse et mate et une bonne adhérence de peinture
Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbehftung
Con imprimación previa para una superficie lisa y mate con mejor adherencia de la pintura



Snadná povrchová úprava kvalitním nátěrem; UV stabilita po finálních lakování

Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid
Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV
Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit
Fácil de pintar con pintura cualitativa, para resistencia UV



Lze brousit

Schuurbaar
Peut être poncé
Reibbar, schleifbar
Se puede lijar



Snadné řezání a instalace

Makkelijk te verzagen en te installeren
Facile à recouper et à installer
Einfach zu versägen und zu installieren
Fácil de cortar e instalar



Integrované V-fix drážky ro snadné lepení

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geintegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
Integrierte V-fix, Klebefuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation
El V-fix integrado para colar de manera más fácil

INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALLATION INSTALLATION | INSTALACIÓN

PLNÁ ZÁRUKA POUZE S DECOFIXEM
VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX



Vnitřní, porézní a suchý povrch

Binnen, poreuze en droge ondergronden
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
Innen, poröse/saugfähig, und trockene Untergründe
Interior, superficies porosas y secas
Для внутренних работ, пористых и сухих поверхностей



Těžké profily

Zware lijsten
Grandes moulures
Grosse Profilen
Perfiles pesados
Тяжелые профили

Vnější, neporézní nebo vlhký povrch

Buiten, niet-poreuze of vochtige ondergronden
Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide
Außen, nicht-poröser/saugfähige Untergrund oder Feuchträume
Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos
Для внешних работ, непористых или влажных профилей



Spojení stěna/strop

Verbinding muur/plafond
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes
Стены/потолки



Spoje listů

Verbinding tussen profi elen
Joints entre les profi ls
Nahtverbindungen zwischen Profi
len Uniones de los perfli les
Стыки между профилями



Dokončení přípravkem DecoFiller.

Werk naden af met DecoFiller
Finissez les coutures avec DecoFiller
mit DecoFiller versiegeln
Acabar las costuras con DecoFiller
Заделайте все швы с помощью DecoFiller



NO SHRINKAGE

Indoor use, no shrinkage



DecoFix Pro

Silné akrylátové instalační lepidlo na vodní bázi

FDP500 310ml | 7 > 8m
FDP600 4200ml | 65 > 110m



nebo of ou oder или



DecoFix Power

Velmi silné instalační lepidlo na bázi MS-polymeru

FDP700 290 ml | 7 > 8m



DecoFix Ultra

Lepidlo na bázi polyuretanu

FX200 310ml | min. 80m
FX210 tube 80ml | min. 20m



DecoFiller

Lehký akrylový tmel připravený k použití

FL300 310 ml | 30m



PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A INSTALACE

OPSLAG- EN PLAATSINGSVOORWAARDEN

CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE STOCKAGE

LAGER- UND INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE INSTALACIÓN



Skladujte profily a lepidla při pokojové teplotě a před instalací počkejte 24 hodin.

Plaats profielen en lijmen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.

Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.

Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.

Colocar molduras y adhesivos en el lugar 24 horas antes de la aplicación.

ORAC DECOR® CHARAKTERISTIKA

ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN

ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES

ORAC DECOR® EIGENSCHAFTE

CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®



Odolává většině běžných rozpouštědel a vlhkosti

Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water
Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau
Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser
Resistente a la mayoría de los disolventes y agua



Vysoká tepelná odolnost (max. 70°C)

Grote warmtebestendigheid (max. 70°C)
Résistant aux grands coups de chaleur (max. 70°C)
Große Temperaturbeständigkeit (Dimensionsstabil bis max. 70°C)
Resistente al calor (max. 70°C)



Odolné proti rozštěpení, bez poškození, rozměrově stabilní. Časem se nezmění

Splijtiresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd
Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps
Spaltungsbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit
Resistente a las grietas, sin deterioración, estabilidad dimensional. No se alterará con el tiempo



Akusticky neutrální

Akoestisch neutraal
Acoustique neutre
Akustisch neutral
Acústicamente neutro



Není odolný vůči UV záření. UV-stabilní po konečném lakování

Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit
Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV
Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit
No resistente a los rayos UV. La pintura final da la resistencia UV

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNISCHE INFO

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNISCHE INFO

INFORMACIÓN TÉCNICA



Složení: Polyuretan

Samenstelling: Polyurethaan
Composition: Polyuréthane
Inhaltsstoff: Polyurethaan
Composición: Poliuretano



Faktor poškození ozónové vrstvy: 0 (bez CFC)

Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij) Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC) Ozonbelasting: 0 (FCKW-vrij)
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)



Tvrdost: > 30 Shore D

Härte: > 30 shore D
Dureté: > 30 shore D
Hardheid: > 30 shore D
Dureza: > 30 shore D



Obsahuje netoxické produkty; bez azbestu, kyanidu a formaldehydu

Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest, cyanides en formaldehyde
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante, de cyanides, et sans formaldéhyde
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd
No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehído



Hustota: ±215 kg/m³

Densiteit: ±215 kg/m³
Densité: ±215 kg/m³
Dichte: ±215 kg/m³
Densidad: ±215 kg/m³



Absorpce vody (po 24 hodinách): < 0,1 %

Waterabsorptie (na 24u): < 0,1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0,1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0,1%
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0,1%



Tloušťka: 8 mm > 30 mm

Dikte: 8 mm > 30 mm
Épaisseur: 8 mm > 30 mm
Dicke: 8 mm > 30 mm
Espesor: 8 mm > 30 mm



Tepelná vodivost: λ = 0,029 W/mK

Warmtegeleidbaarheid: λ = 0,029 W/mK
Conductivité thermique: λ = 0,029 W/mK
Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,029 W/mK
Conductividad de calor: λ = 0,029 W/mK




Požární standard E. Standardní nehořlavý. Produkty Purotouch® mohou být ošetřeny nátěrem zpomalujícím hoření pro dosažení požárního standardu C-s2, d0.

Brandklasse E. Standaard niet brandvertragend. The Purotouch® producten kunnen met een brandvertragende verf behandeld worden om EU-Norm Cs2d0 te halen.

Norme incendie E. A la base non résistant au feu. Nos produits purotouch® peuvent être protégés par une peinture ignifuge pour obtenir normes eu c-s2, d0.

Brandnorm E. Standard nicht-feuerhemmend. Unsere Purotouch®-Produkte können mit einer Brandschutzfarbe geschützt werden um EU Norm C-s2, d0 zu erhalten.

Norma contra incendios E. Estándar no resistente al fuego. Nuestros productos Purotouch® se pueden proteger con una pintura ignifuga para obtener Norma EU C-s2, d0.



Purotouch®: A+ VOC 0%

Riziko vdechnutí VOC (těkavých organických sloučenin) v interiéru, stupnice od A (velmi nízké emise) do C (vysoké emise).

Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).

Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).