

Vinylová podlaha DESIGNline / AMBRA wood / Technický list

Popis materiálu			
Podlahová krytina dle EN 649 / EN ISO 10582: Heterogenní vinylová podlaha (PVC) pro pokládku lepením.			
Oblast užití			
Těžká zátěž v domácím prostředí a mírná zátěž v komerční oblasti užití. Třída 23 / 31.			
Technické detaily		Design	
Rozměr	1200 x 180 mm		1
Tloušťka	2,0 mm		2
Balení	Balík: 18 lamel / 3,89 m ² Paleta: 60 balíků / 233,40 m ²		3
Záruka kvality* v domácím užití	15 let		4
			5
Klasifikace technických parametrů			
		Dle normy	Hodnota
	Zátěžová třída 23 Těžká zátěž při domácím užití	EN 685 / EN ISO 10874	Obývací pokoje, jídelny, kuchyně, vstupní haly, chodby
	Zátěžová třída 31 Mírná zátěž při komerčním užití	EN 685 / EN ISO 10874	Hotelové pokoje, malé kanceláře
	Odolnost proti opotřebení	EN 660-2	Třída T
	Požární odolnost	EN 13501-1	B _{fl} - s1
	Protiskluzová kategorie	DIN 51130	R 9
	Odolnost proti skluzu	EN 13893	μ ≥ 0.30 DS
	Stálobarevnost	DIN EN ISO 105-B02	≥ 6
	Odolnost vůči bodovému zatížení	DIN EN ISO 24343-1	~ 0.02 mm
	Kolečkové židle	EN 425	Typ W
	Odolnost proti skvrnám a chemikáliím	EN 423 / EN ISO 26987	Odolná podlahová krytina
	Antistatické vlastnosti	DIN EN 1815	≤ 2 kV
	Tepelný odpor	EN 12667	0.01 (m ² K)/W
	Absorbce kročejové hlučnosti	EN 140-8	cca 4 dB
	Rozměrová stálost	EN 434 / EN ISO 23999	0.15%
	Recyklace		Recyklovatelná
	Likvidace odpadu a vliv na životní prostředí	<u>Likvidace v domácnostech:</u> s běžným odpadem <u>Likvidace v komerci:</u> dle nařízení dané země	Dle nařízení dané země.

** dle záručních podmínek výrobce

Důležitá upozornění:

- Dodržujte Návod na čištění a údržbu od výrobce
- Veškeré technické údaje mohou být změněny výrobcem windmöller flooring products GmbH.