


# SATINE

## Vlastnosti

Výrobní postup	Všívané 1/10" saxony
Materiál vlasu	100% PA
Podklad	KT
Hmotnost vlákna	± 1560 gr/m <sup>2</sup>
Celková hmotnost	± 2630 gr/m <sup>2</sup>
Výška vlákna	± 6,5 mm
Celková výška	± 9,0 mm
Počet vpichů	± 165480 /m <sup>2</sup>
Šíře	4 + 5 m
Třída hořlavosti	Cfl-s1 dle EN13501-1
Tepelný odpor	0,079 m <sup>2</sup> /kW dle DIN 52612
Izolace kročejového hluku	± 24dB dle ISO 140/8 1997
Absorpce hluku $\alpha_s$	± 0,47; 1000Hz dle ISO 354
Absorpce hluku $\alpha_w$	± 0,25
TOG	± 0,79
Barevná stálost	
vůči vodě	≥ 4-5
vůči světlu	≥ 5
Odolnost vůči tření	
za sucha	≥ 4-5
za mokra	≥ 4-5

(±) Hodnoty jsou přibližné. Kompletní specifikace včetně tolerancí na vyžádání. Vyhrazueme si právo technických změn a vylepšení tohoto produktu. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U střížených koberců se ve výjimečných případech může vyskytnout obrácení vlákna způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.



Lano  
Zuidstraat 44  
8530 Harelbeke-Belgium  
t +32-56-65 40 00  
f +32-56-65 40 09  
marketing@lano.be  
www.lano.com

